Soft Descend Drive

936/1S

Lbs	71430*	26680	16760	12020	8770	6640	5110
ft'in"	3'3"	8'5"	13'9"	19'6"	25'5"	32'2"	39'0"

936/2S

Lbs	68670*	25790	16420	11440	8770	6640	5110	3970
ft'in"	3'3"	8'5"	13'9"	19'6"	25'7"	32'2"	39'0"	46'6"

936/3S

Lbs	67020*	25130	15960	11090	8380	6640	5110	3970	3110
ft'in"	3'3"	8'5"	13'9"	19'6"	25'7"	32'2"	39'7"	46'6"	54'0"

936/4S

Lbs	65810*	24470	15300	10560	7890	6150	5110	3920	3110	2450
ft'in"	3'3"	8'5"	14'4"	20'1"	26'2"	32'9"	39'4"	46'6"	54'0"	61'10"

936/5S

Lbs	64600*	23810	14680	10100	7500	5750	4720	3970	3110	2450	1940
ft'in"	3'3"	8'5"	14'4"	20'1"	26'2"	32'9"	39'4"	46'6"	54'0"	61'10"	68'8"

936/6S

Lbs	63050*	23260	14180	9630	7050	5380	4340	3590	3110	2450	1940
ft'in"	3'3"	8'5"	14'7"	20'5"	26'6"	33'2"	39'8"	46'10"	54'0"	61'10"	68'8"

936/7S

Lbs	61730*	22710	13450	9170	6720	5070	4010	3260	2780	2450	1940
ft'in"	3'3"	8'5"	15'1"	20'11"	27'0"	33'6"	40'1"	47'4"	54'6"	61'10"	68'8"

936/8S

Lbs	60850*	22600	12940	8730	6310	4700	3700	2980	2490	2160	1940	900
ft'in"	3'3"	8'5"	15'5"	21'3"	27'4"	33'11"	40'5"	47'8"	54'11"	62'1"	69'4"	77'5"

*) Theoretical lifting capacity

936/4S Jib 4s

Lbs	2560	2230	1960	1760	1580	1280
ft'in"	48'7"	54'2"	60'0"	65'7"	71'6"	77'5"

936/5S Jib 4s

Lbs	1680	1460	1280	1120	1040	860
ft'in"	55'9"	61'4"	66'11"	72'10"	78'9"	85'0"

MODELS	LIFTING MOMENT	HORIZONTAL EXTENSION	MAX. REACH LIFTING CAPACITY	SLEWING ANGLE	WEIGHT	DIMENSION
	ft Lbs	**ft'in"**	**Lbs**	**°**	**Lbs**	**inches WxHxD**
936/1s	234300	19'6"	12020	400	7910	99x93x47
936/2s	-	25'7"	8770	400	8420	99x93x47
936/3s	-	32'2"	6640	400	8910	99x93x47
936/4s	-	39'4"	5110	400	9410	99x93x47
936/5s	-	46'6"	3970	400	9790	99x93x47
936/6s	-	54'0"	3110	400	10140	99x95x47
936/7s	-	61'10"	2450	400	10410	99x99x52
936/8s	-	69'4"	1940	400	10670	100x101x52
936/4sJ4	-	71'6"	1590	400	11270	100x102x47
936/5sJ4	-	78'9"	1040	400	11640	101x102x47